

Compact™ Reeks

- Ø Simplex uitvoering
- Ø Uitermate geschikt voor kleine watergebruikers
- Ø Compact design & techniek
- Ø Smalle kunststof zoutbak
- Ø Eenvoudige chronometrische besturing
- Ø Glasvezelversterkte harstank
- Ø Steeds met dubbele overloopbeveiliging
- Ø Geïntegreerde hardheidsregeling
- Ø Ook beschikbaar in TSW versie voor warm water tot 65°C



Toepassingsgebieden

Compacte en prijsgunstige ontharders, geschikt voor kleinere ruimtes of bij lage verbruiken. Deze toestellen worden ingezet bijvoorbeeld in laboratoria bij delicate toestellen of in keukens onder het aanrecht, in combinatie met een glazenwasser, vaatwasser, koffiezetapparaat of combi steamers.

Technische karakteristieken

Toestel	TS 5	TS 10	TSW 5	TSW 10
Type klep	5600 Noryl	5600 Noryl	4600 Brass	4600 Brass
Tijdssturing	chrono 7 dgn.	chrono 7 dgn.	chrono 7 dgn.	chrono 7 dgn.
Hoeveelheid hars (in liter)	5 ltr.	10 ltr.	5 ltr.	10 ltr.
Inhoud zoutbak (in kg)	15	25	15	25
Uitwisseling in °F m3	25	50	25	50
Zoutverbruik in kg per regeneratie	1,5	2,0	1,5	2,0
Inkom. waterdruk (min-max) in bar	2-8	2-8	2-8	2-8
Watertemperatuur (min-max) in °C	2-49	2-49	2-65	2-65
Max. debiet in m ³ /h (ΔP < 1 Bar)	1,8	1,8	1,8	1,8
Aansluiting in inch	M 3/4"	M 3/4"	M 3/4"	M 3/4"
Elektrische aansluiting	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
Breedte in cm	23 cm	32 cm	23 cm	32 cm
Diepte in cm	43 cm	56 cm	43 cm	56 cm
Hoogte in cm	52 cm	66 cm	52 cm	66 cm

Opties en toebehoren

- Ø Aansluit flexibels F 3/4" F 3/4" 100cm (uit voorraad)
- Ø Bypass in messing (uit voorraad)
- Ø Zouttabletten SoftSel Pluss™ in zakken van 25 kg (aanbevolen)

